

Geberit AS

## Porsgrund Pro gulvtoalett, 500.069.00.1

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Pro gulvtoalett er et basic gulvtoalett med skjult S-lås. Toalettet monteres med skruer i klosettfoot. Krom skylleknapp, liten og stor skyllemengde, 2 og 4 liter. Tilkoblingsmansjett og monteringssett medfølger. Sittehøyde 400 mm.

Toalettsete bestilles separat. Bruk sete i Porsgrund Pro serien for optimal brukerkomfort.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

**Geberit varenummer:** 501.069.00.1 / NRF6002811

**Dimensjon:** H81,5 D67 B34,5 cm

**Farge:** Hvit. Blankforkrommet skylknapp.

**Overflatebehandling:** Glasert overflate.

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell:

Bruk flytende, milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og skyl med vann. Rengjør hyppig

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

I hus som står tomme og uten oppvarming om vinteren, må man passe på følgende:

1. Tøm og tørk sisternen
2. Hell 0,3 – 0,4 liter frostvæske i toalettskålen
3. For å unngå fordampning heller du på vanlig matolje på overflaten er dekket med en oljefilm. Alternativt kan man dekke til overflaten med plastfolie.

Råd om stell av trykknappen:

Bruk varmt vann og såpe. Bruk en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler. Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk «blåspray».

Informasjon om stell av porselen:

Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.

Geberit AS

**Porsgrund Pro gulvtoalett, 500.069.00.1****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.)**

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Hvis vannet inneholder mye kalk, må du bruke et syreholdig rengjøringsmiddel (pH-verdi 2-3). Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): <ul style="list-style-type: none"><li>• Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin må uansett ikke virke i mer enn 2 timer.</li><li>• Rengjør overflaten med vann</li><li>• Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.</li></ul> Silikatavleiringer (grå misfarging): <ul style="list-style-type: none"><li>• Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen</li><li>• Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger.</li><li>• Rengjør overflaten med vann</li><li>• Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.</li></ul>

**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring etter behov, men minst 1 – 2 ganger pr uke.

Etterstramming av skruer ved behov.

Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt;

**Garanti og vilkår**

Iht. gjeldende lov

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Geberit AS

Porsgrund Pro gulvtoalett, 500.069.00.1

#### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>