

EAN: 6414150100628
static.oras.com/5611B



Oras Clínica washbasin faucet. Firm longer loop-lever (180 mm) offers good usability to all users and situations. Fixed spout with nickel-free water channels and laminar water flow. In-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. Connection pipes Cu ø10 mm.

- Helse og omsorg
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- Ettgrepshendel, Bøylehendel, Hjelpendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 40 mm kassett
- Faste kobberør
- DZR messing, Vannrør uten nikkel, 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.207 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	70 kPa

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Projeksjon	114 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

