




Malin overskap

| NRF nr. | Varenavn | Mål BxDxH (cm) | Vekt (kg) | Beskrivelse | GTIN / EAN |
|---------|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| 7011594 | Malin overskap Hvit høyglans | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8435294575194 |
| 7011601 | Malin overskap Grå matt | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8435294573411 |
| 7011735 | Malin overskap Hvit matt | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8436005294137 |
| 7011736 | Malin overskap Sand matt | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8436005297411 |
| 7011161 | Malin overskap Eik | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8435294545241 |
| 7012662 | Malin overskap Sort Eik | 30 x 16 x 75 | 11,5 | Passer til alle seriene i Malin | 8435294509892 |



Fargevalg i tillegg til hvit høyglans:



Salgsstart:

7011454: mai 2014

7011594/7011601: mars 2016

Materialer:

Skrog: 16 mm MFC-plater (melaminbelagt sponplate)
 Fronter: 19 mm MDF-plater, lakkert i matt finish
 19 mm MDF-plater, foliert (gjelder eik og sort eik)
 Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd
 Håndtak: Forkrommet messing

Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp overskap på 190 cm.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 2 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 183 - 193 cm

Egenskaper:

Hengsler med softclose
 2 stk justerbare hylleplater
 Hvit høyglans UV-lakk
 Passer perfekt til resten av Malin-serien:
 - Malin, Malin Smal og Malin Mini

Pakningens innhold:

Overskap, fabrikkmontert
 Monteringssett
 Monteringsanvisning

Vedlikehold og rengjøring:


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i bad og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.