

**Til bruk i mindre anlegg for drikkevann eller forbruksvann.**

Innsiden av Airfix-karet har et spesielt belegg som hindrer oksidasjon. Membransammensetningen er slik at det ikke oppstår lukt-, farge- eller smaksvariasjoner. Den kjente Airfix klemringkonstruksjon gjør at vanddelen kan belegges før montering.

Airfix D er en gjennomstrømningsbeholder, den opererer ved å avlede hele den tilkoblede væskeflyten gjennom et spesielt T-stykke inn i tanken for å forhindre stagnasjon av vann i beholderen.

- Fullstendig gjennomstrømming.

**Fordeler**

- Airfix D er montert med en syntetisk gjennomstrømningskonstruksjon og et spesielt T-stykke som eliminerer dannelsen av uønskede bakterier i tanken.
- Inkludert et spesielt flytavledende T-stykke i bronse (3/4") og intern syntetisk flyt gjennom konstruksjonen.
- Nitrogengassfylling for lengre opprettholdelse av forhåndstrykk.
- Airfix D kan monteres med en AirfixControl. AirfixControl muliggjør en enkel årlig forladningskontroll av Airfix-ekspansjonstanken.

**Tekniske spesifikasjoner**

- Fullstendig gjennomstrømming.
- Maks. driftstrykk: 10 bar (Airfix D 35 liter: 8 bar).
- Min./maks. driftstemperatur (blære): 1 / 70 °C.
- DVGW-W270 og ACS godkjent.
- I henhold til EU-direktivet for trykkgodkjent utstyr 2014/68/EU.
- Airfix D 35: Med opphengningsøye. Tilkobling til undersiden av beholderen.



Beskrivelse	Airfix D DHW exp.ves. 35/4,0[8bar]	
Vare- nummer	14659	
GTIN	08712874146594	
Model	<u>Airfix D 8 - 35</u>	
Fortrykk [bar]	4	
Maks. driftstrykk [bar]	8	
Mål	Ø [mm]	396
	Height (mm)	416
Tilkobling	R 3/4"	
Vekt [kg]	8.1	





**Generelle data**

Etim Group	Trykkøkning/-reduksjon
Etim Class	Trykkeeksansjonskar med membran
Produktnavn	Airfix D DHW exp.ves. 35/4,0[8bar]
Brand	FLAMCO
Produkt type	Sanitary Clench Ring [10bar]
Artikelnummer	14659
GTIN	08712874146594

**Egenskaper**

Egnet for sentralvarme	No
Sluttrykk	8 Bar
Egnet for kjøling	No
Egnet for tappevann	Yes
For tappevann	Yes
Egnet for solfangerkrets	No
Innhold	35 Litre
Fortrykk	4 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
Maks. Arbeidstrykk	8 Bar
Med fast veggfeste	No
Plassering, vertikalt	Yes
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	70 Degrees celsius
Plassering, horisontal	No
Med ben	No
Med utskiftbar membran	No
Nominell diameter, ekspansjonstilkobling	3/4" (20)
Utvendig rørdiameter, ekspansjonstilkobling	26.5 Millimetre
Tilkobling	Utvendige gjenger, gass, konisk (BSPT)
Membranets/ belgens materiale	Butylgummi
Med ventilrør	No
Farge	Hvit
Med avtapping	No
Diameter	365 Millimetre
Høyde	416 Millimetre
Med manometer	No
Med sikkerhetsventil	No
Med montasjemateriell	No

**Finn mer informasjon på internett:**[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[Certificate DIN-DVGW](#)[Certificate ACS](#)[Certificate WRAS](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Airfix D ADSK](#)[Airfix D ADSK Revit](#)[Airfix D DWG](#)[Airfix D IPT](#)[Airfix D STEP](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)