

Hurtigluffer og påfyllingsarmatur



Automatisk hurtigluffer

for lukkede varmelegg med 3/8" selvtettende ventil. Utført i presisjonsdreid messing.

Lokk i høyverdig glassfiberforsterket kunststoff. O-ring EPDM.

For maks 12 bar og 110 °C.

NRF 8565003



Selvtettende ventiler

for automatisk hurtigluffer 3/8" innvendig gjenge. 3/8" eller 1/2" utvendig gjenge. O-ring i NBR ø8.



Automatisk hurtigluffer

for lukkede solvarmeanlegg. Tilkobling 3/8" med O-ringstetning. Utført i presisjonsdreid messing.

Bevegelige deler i høytemperaturbestandig kunststoff.

Lokk i høyverdig glassfiberforsterket kunststoff.

For maks 6 bar og 150 °C.

Påfyllingsarmatur FA



NRF 8534318

Påfyllingsarmatur for lukkede varmelegg etter EN 12828.

Hus og fjærkappe i messing. Inngang: 1/2" slangenippel. Utgang: 1/2" innvendig gjenger. 1/4" tilkobling for manometer.

Justerbart sekundærtrykk. Stengeventil og tilbakeslagsventil.

Maks trykk primærsiden: 10 bar
Justerbart trykk på sekundærsiden: 0,5...3 bar

Type FAM er med manometer.
Diameter: ø50
Skala: 0-4 bar
Tilkobling 1/4"

Påfyllingsarmatur FAM med manometer

