

Den spesielle gjennomstrømningskonstruksjonen eliminerer dannelsen av uønskede bakterier. Airfix A har en syntetisk strømningsdel til dette formål, som enkelt kan monteres i et standard T-stykke.

Airfix A er en gjennomstrømningsbeholder, den opererer ved å avlede noe av den tilkoblede væskeflyten inn i tanken for å forhindre stagnasjon.

- Delvis flytavledning gjennom.

Fordeler

- Airfix A er montert med en syntetisk gjennomstrømningsenhet i et standard T-stykke (ikke inkludert) som eliminerer dannelsen av uønskede bakterier i beholderen.
- Inkludert syntetisk flytavleder.
- Nitrogengassfylling for lengre opprettholdelse av forhåndstrykk.
- Airfix A kan monteres med en AirfixControl. AirfixControl muliggjør en enkel årlig forladningskontroll av Airfix-ekspansjonstanken.


Tekniske spesifikasjoner

- Delvis flytavledning gjennom.
- Maks. driftstrykk: 10 bar (Airfix A 35-80 liter: 8 bar).
- Min./maks. driftstemperatur (blære): 1 / 70 °C.
- DVGW-W270 og ACS godkjent.
- I henhold til EU-direktivet for trykkgodkjent utstyr 2014/68/EU.
- Airfix A 35 - 80: Med opphengningsøye. Tilkobling til undersiden av beholderen.



Beskrivelse	Airfix A DHW exp.ves. 12/4,0[10bar]	
Vare- nummer	8402217	
GTIN	08712874243491	
Model	<u>Airfix A 8 - 80</u>	
Fortrykk [bar]	4	
Maks. driftstrykk [bar]	10	
Mål	Ø [mm]	286
	H. [mm]	309
Tilkobling	R $\frac{3}{4}$ "	
Vekt [kg]	4,3	





Generelle data

Etim Group	Trykkøkning/-reduksjon
Etim Class	Trykkeeksansjonskar med membran
Produktnavn	Airfix A DHW exp.ves. 12/4,0[10bar]
Brand	FLAMCO
Produkt type	Sanitary Clench Ring [10bar]
Artikelnummer	24349
GTIN	08712874243491

Egenskaper

Egnet for sentralvarme	No
Sluttrykk	10 Bar
Egnet for kjøling	No
Egnet for tappevann	Yes
For tappevann	Yes
Egnet for solfangerkrets	No
Innhold	12 Litre
Fortrykk	4 Bar
On base, vertical	Yes
On base, horizontal	No
Maks. Arbeidstrykk	10 Bar
Med fast veggfeste	No
Plassering, vertikalt	Yes
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	70 Degrees celsius
Plassering, horisontal	No
Med ben	No
Med utskiftbar membran	No
Nominell diameter, ekspansjonstilkobling	3/4" (20)
Utvendig rørdiameter, ekspansjonstilkobling	26.5 Millimetre
Tilkobling	Utvendige gjenger, gass, konisk (BSPT)
Membranets/ belgens materiale	Butylgummi
Med ventilrør	No
Farge	Hvit
Med avtapping	No
Diameter	256 Millimetre
Høyde	309 Millimetre
Med manometer	No
Med sikkerhetsventil	No
Med montasjemateriell	No

Finn mer informasjon på internett:[Installasjons- og bruksanvisning](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[Certificate DIN-DVGW](#)[Certificate ACS](#)[Certificate WRAS](#)[Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 8-18L](#)[Airfix A ADSK](#)[Airfix A ADSK Revit](#)[Airfix A DWG](#)[Airfix A IPT](#)[Airfix A STEP](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)