

Geberit AS

Porsgrund Sign gulvtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Sign gulvtoalett er en serie toaletter med gulvtoalett, veggskål og vegghengt toalett medutenpåliggende sisterner. Toalettene har Porsgrund Clean rengjøringsvennlig overflate og Fresh WC funksjon (duftfrisker) i spyleknappen. Toalettet har dobbel sisterner med yttersisterner i porselen og en innersisterner i plastmateriale. Toalettsete bestilles separat, med unntak av barnetoalett som leveres med enkelt propensete. Bruk sete i Ifö Sign-serien for optimal brukerkomfort.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Informasjon om de ulike modellene finnes i tabell side 3:

- Toalett leveres med dobbelspyling 4/2 liter.
- Toalett har sittehøyde 42 evt 46 cm. Se tabell side 3.
-

Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Hvit. Blankforkrommet skylknapp.

Overflatebehandling: Glasert overflate, Porsgrund Smart

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell:

Bruk flytende, milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og skyl med vann. Rengjør hyppig

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

I hus som står tomme og uten oppvarming om vinteren, må man passe på følgende:

1. Tøm og tørk sisternen
2. Hell 0,3 – 0,4 liter frostvæske i toalettskålen
3. For å unngå fordampning heller du på vanlig matolje til overflaten er dekket med en oljefilm. Alternativt kan man dekke til overflaten med plastfolie.

Råd om stell av trykknappen:

Bruk varmt vann og såpe. Bruk en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler. Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk «blåspray».

Geberit AS

Porsgrund Sign gulvtoalett

Informasjon om stell av porselen:

Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.)

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Hvis vannet inneholder mye kalk, må du bruke et syreholdig rengjøringsmiddel (pH-verdi 2-3). Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): <ul style="list-style-type: none">• Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin må uansett ikke virke i mer enn 2 timer.• Rengjør overflaten med vann• Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): <ul style="list-style-type: none">• Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen• Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger.• Rengjør overflaten med vann• Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring etter behov, men minst 1 – 2 ganger pr uke.

Etterstramming av skruer ved behov.

Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Sign gulvtoalett**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

FDV omfatter følgende artikler:

Art nr	NRF	Produkttekst	Dimensjon BxDxH cm
501.678.00.1	6044187	Porsgrund Sign gulvstående toalett for barn, S-lås, festing med silikon, Porsgrund Smart, blankforkrommet spyleknapp. Med toalettsete: hvit propen, Quick Release=Ja, Soft Close=Nei. Sittehøyde inkl toalettsete = 33 cm.	35 x 53,5 x 74,2
502.398.00.1	6044192	Porsgrund Sign gulvstående toalett, forhøyet, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult universallås, dobbeltskyl: hvit / Porsgrund Smart, blankforkrommet spyleknapp. Kan benyttes med armstøtte sammen med Porsgrund Sign sete i hardplast.	35,5 x 65 x 90
502.399.00.1	6044194	Porsgrund Sign vegghengt toalett med utenpåliggende sisterner, dobbeltskyl, hvit / Porsgrund Smart, blankforkrommet spyleknapp, Avstand bolt – sisterner 17 cm.	35,5 x 66 x 80
502.400.00.1	6044189	Porsgrund Sign gulvstående toalett, skjult S-lås, dobbeltskyl, 4/2 liter: hvit / Porsgrund Smart, blankforkrommet. Sittehøyde uten sete 42 cm.	35,5 x 65 x 86
502.401.00.1	6044191	Porsgrund Sign gulvstående toalett med skjult S-lås, festing med silikon, dobbeltskyl: hvit / Porsgrund Smart, blankforkrommet spyleknapp. Sittehøyde uten toalettsete 42 cm.	35,5 x 65 x 86
502.402.00.1	6044188	Porsgrund Sign gulvstående toalett, kompakt dybde, skjult universallås, dobbeltskyl: hvit / Porsgrund Smart, blankforkrommet spyleknapp. Sittehøyde uten toalettsete 42 cm.	35 x 60,5 x 86
502.403.00.1	6044193	Porsgrund Sign vegghengt toalett: Hvit / Porsgrund Smart, D=50cm. Boltavstand=23cm	35,5 x 50 x 34,5