

EAN: 6414150101892
 NRF: 4203755
static.oras.com/9360FZ



Electra 93- serien gir deg et rent, klassisk design med runde former som passer til enhver installasjon.

Nøkkelfunksjoner

Strålesamler som kan vinkles +/- 10° for mer fleksibel installasjon.

Den nyeste sensor teknologien for bedre bedre funksjon og komfort, med Bluetooth teknologi for enkel justering.

Skåldesperre

Temperaturmåling

Batteri følger med, samt kabel for tilkobling til strøm

- Servant
- Public, Industri, Housing
- Berøringsfri, Batteridrevet, Separat omformer, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.09 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	240 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	124 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versjon	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C € 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55



