

Servantkran i matt sort. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Høyde: 15,1 cm. Oras 3S-Installasjon for enkel, sikker og rask montering. F = fleksible slanger.



- Servant
- Ettgreps
- Benkemontert
- Matt svart
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Hendel med øko-funksjon, Varmt/kaldt symbol
- Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.11 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	110 kPa

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN 15
Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	107 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUF129-20000935-TH1
----------------	----------------------------



