

Geberit AS

Porsgrund Glow 68 pakkeløsning, veggskål og sete

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Glow Rimfree 68 er en pakkeløsning som består av vegghengt toalett samt toalettsete.

Veggskål er rengjøringsvennlig uten skylkant. Setet er i hvit hardplast med Soft Close funksjon og Quick Release funksjon, men toalettsetet kan også fastsettes. Setet festes ovenfra.

Justering i bredde og dybde, samt låsefunksjon sitter i setehengsler.

Geberit varenummer: 501.992.00.3 / NRF 6002816

Dimensjon: Se side 3

Farge: Hvit
Porselenet har Porsgrund Smart glasur.

Overflatebehandling: Sete i duroplast.

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell:

- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks

I hus som står tomme og uten oppvarming om vinteren, må du passe på følgende:

1. Tøm og tørk sisternen
2. Hell 0,3 – 0,4 liter frostvæske i toalettskålen
3. For å unngå fordampning heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekket med en oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie

Informasjon om stell av porselen/keramikk:

- Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelse.
- Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer

Til daglig rengjøring:

Bruk flytende rengjøringsmiddel og vann

Hvis vannet inneholder mye kalk, må du bruke et syreholdig rengjøringsmiddel (pH-verdi 2-3).

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut

Geberit AS

Porsgrund Glow 68 pakkeløsning, veggskål og sete

Ved smuss som sitter godt fast:

Generelt skal du bruke rengjøringsmidler som er egnet til porselen, eller en mild skurekrem

Fjern eventuelt kalkrester med mild eddikrens

Rengjør overflaten med vann

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut

Ved kraftige avleiringer:

Organiske avleiringer (brun til sort misfarging):

Vask stedene det gjelder med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Klorrens må uansett ikke virke mer enn 2 timer.

Rengjør overflaten med vann.

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut

Silikatavleiringer (grå misfarging):

Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til glass og porselen/keramikk.

Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og rengjøring kan derfor være nødvendig i flere omganger.

Rengjør overflaten med vann.

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Bruk av toalettseter:

- Hvis toalettsetet er utstyrt med senkeautomatikk, må du ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne
- Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen
- Ikke stå på toalettlokket
- Ikke bruk toalettlokket til å legge fra deg gjenstander

Informasjon om stell av toalettseter:

- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Bruk en myk, lofri klut
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Overflatene er enkle å holde rene. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. I private hjem, grundig rengjøring minst én gang pr uke eller etter behov. I offentlig rom bør toalettområdet rengjøres daglig.

Etterstramming av setefesteskruer ved behov. Justering av toalettsete ved behov.

Toaletter som renner skal repareres snarest for å unngå striper etter vann som renner.

Geberit AS

Porsgrund Glow 68 pakkeløsning, veggskål og sete

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

