

Til bruk i mindre anlegg for drikkevann eller forbruksvann.

Innsiden av Airfix-karet har et spesielt belegg som hindrer oksidasjon. Membransammensetningen er slik at det ikke oppstår lukt-, farge- eller smaksvariasjoner. Den kjente Airfix klemringkonstruksjon gjør at vanddelen kan belegges før montering.

Airfix D er en gjennomstrømningsbeholder, den opererer ved å avlede hele den tilkoblede væskeflyten gjennom et spesielt T-stykke inn i tanken for å forhindre stagnasjon av vann i beholderen.

- Fullstendig gjennomstrømming.

Fordeler

- Airfix D er montert med en syntetisk gjennomstrømningskonstruksjon og et spesielt T-stykke som eliminerer dannelsen av uønskede bakterier i tanken.
- Inkludert et spesielt flytavledende T-stykke i bronse (3/4") og intern syntetisk flyt gjennom konstruksjonen.
- Nitrogengassfylling for lengre opprettholdelse av forhåndstrykk.
- Airfix D kan monteres med en AirfixControl. AirfixControl muliggjør en enkel årlig forladringskontroll av Airfix-ekspansjonstanken.

Tekniske spesifikasjoner

- Fullstendig gjennomstrømming.
- Maks. driftstrykk: 10 bar (Airfix D 35 liter: 8 bar).
- Min./maks. driftstemperatur (blære): 1 / 70 °C.
- DVGW-W270 og ACS godkjent.
- I henhold til EU-direktivet for trykkgodkjent utstyr 2014/68/EU.
- Airfix D 35: Med opphengningsøye. Tilkobling til undersiden av beholderen.



Beskrivelse	Airfix D DHW exp.ves. 25/4,0[10bar]	
Vare- nummer	14559	
GTIN	08712874145597	
Model	<u>Airfix D 8 - 35</u>	
Fortrykk [bar]	4	
Maks. driftstrykk [bar]	10	
Mål	Ø [mm]	358
	Height (mm)	356
Tilkobling	R 3/4"	
Vekt [kg]	6.6	





Generelle data

Etim Group	Trykkøkning/-reduksjon
Etim Class	Trykkeeksansjonskar med membran
Produktnavn	Airfix D DHW exp.ves. 25/4,0[10bar]
Brand	FLAMCO
Produkt type	Sanitary Clench Ring [10bar]
Artikelnummer	14559
GTIN	08712874145597

Egenskaper

Egnet for sentralvarme	No
Sluttrykk	10 Bar
Egnet for kjøling	No
Egnet for tappevann	Yes
For tappevann	Yes
Egnet for solfangerkrets	No
Innhold	25 Litre
Fortrykk	4 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
Maks. Arbeidstrykk	10 Bar
Med fast veggfeste	No
Plassering, vertikalt	Yes
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	70 Degrees celsius
Plassering, horisontal	No
Med ben	No
Med utskiftbar membran	No
Nominell diameter, ekspansjonstilkobling	3/4" (20)
Utvendig rørdiameter, ekspansjonstilkobling	26.5 Millimetre
Tilkobling	Utvendige gjenger, gass, konisk (BSPT)
Membranets/ belgens materiale	Butylgummi
Med ventilrør	No
Farge	Hvit
Med avtapping	No
Diameter	328 Millimetre
Høyde	356 Millimetre
Med manometer	No
Med sikkerhetsventil	No
Med montasjemateriell	No

Finn mer informasjon på internett:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[Certificate DIN-DVGW](#)[Certificate ACS](#)[Certificate WRAS](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Airfix D ADSK](#)[Airfix D ADSK Revit](#)[Airfix D DWG](#)[Airfix D IPT](#)[Airfix D STEP](#)[White paper Expansion vessels in potable water systems](#)