

EAN: 6414150101823
 NRF: 4203745
static.oras.com/9280BFZ



Electra 92- serien gir deg et rent, klassisk design med runde former som passer til enhver installasjon.

Nøkkelfunksjoner

Strålesamler som kan vinkles +/- 10° for mer fleksibel installasjon.

Den nyeste sensor teknologien for bedre bedre funksjon og komfort, med Bluetooth teknologi for enkel justering.

Skåldesperre

Temperaturmåling

Batteri følger med, samt kabel for tilkobling til strøm

Støtte for digital service

Turbin-strømforsyning

- Servant
- Public, Industri, Housing
- Berøringsfri, Self-powered, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Signallys
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.08 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	340 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	123 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Batteri	LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55



