

PRODUKTEGENSKAPER

Trykktanker for forbruksvann



- Godkjent i henhold til «Pressure Equipment Directive 2014/68/EU»
- DIN DVGW godkjent
- Bygd og testet i henhold til DIN 4807 T5
- Ikke utskiftbar membran i henhold til DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C og W270
- Belagt med epoksyharpiks
- Innvendig og utvendig belegg i henhold til KTW-A
- Maksimal systemtemperatur er 120 grader
- Maksimal temperatur under bruk er 70 grader (membran)
- Minimum temperatur -10 grader
- Væske: Vann eller glykolmiks opp til 50% og HX-sprit blanding opptil 35%
- Maks arbeidstrykk: 10 bar
- Standard ladetrykk: 4 bar

Størrelse	NRF	Tilkobling	Dia(mm)	H(mm)	Vekt (kg)
12L	9070055	3/4	280	318	2
18L	9070056	3/4	280	418	2,8
25L	9070057	3/4	280	528	3,6
33L	9070058	3/4	354	468	5,8

Vedlikehold

Det er nødvendig med årlig vedlikehold som utføres av kvalifisert fagpersonale, med følgende omfang:

- Utvendig kontroll
- Membrankontroll
- Trykkinnstilling