

1904

FDV

1904 Eden og Evita kjøkkenarmatur

Materiale:

Messing kropp, keramisk innsatsdel.

Tilkoblingsslanger:

Softpex med 3/8 tilkobling.

Max støttrykk: 10 Bar

Minimum driftstrykk: 0,5 bar

Anbefalt driftstrykk: 4.5 bar

Max temperatur: 70 grader.

Anbefalt varmtvannstemperatur: 60-65 grader

Vedlikeholds instruksjon:

Rengjøring:

Rengjøres med mildt vaskemiddel og myk klut. Ikke bruk slipende, kalkholdige eller sure vaskemidler. Ei heller grove slipende svamper.

For enkel rengjøring av metalledene i produktet, bruk ganske enkelt en myk klut fuktet i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker forårsaket av kalsium i vann, anbefaler vi å tørke med en klut etter hvert bruk. vennligst bruk kun naturlige vaskemidler og unngå de med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor osv. Unngå også vaskemidler som inneholder slipende pulver.

Vedlikehold:

Skru av strålesamleren med jevne mellomrom for rengjøring. Skulle det dryppe vann fra kran, steng vanntilførselen og bytt pakninger. Ved vannlekkasje rundt hendel eller kropp, steng vanntilførsel og bytt innsatsdelen .

Råd: Installasjon av et filter og vannmyknersystem forbedrer og forlenger levetiden til enhetene og selve anlegget.



Kjøkkenkranene har teknisk godkjenning fra Sintef.