

1904

Produktdatablad

1904 Evita kjøkkenarmatur m/uttrekk



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt:

NRF: 4370424

1904 Evita Kjøkkenarmatur C-tut m/uttrekk krom

NRF: 4370425

1904 Evita Kjøkkenarmatur C-tut m/uttrekk matt sort

Materiale: Messing

Innmat: Keramisk

Innfesting: Gjengestag

Tilkoblingsslanger: Softpex med 3/8 tilkobling.

Max støttrykk: 10 Bar

Minimum driftstrykk: 0,5 bar

Anbefalt driftstrykk: 4.5 bar

Max temperatur: 70 grader.

Anbefalt varmtvannstemperatur: 60-65 grader

Gjennomstrømning: 7,78 L/pr. min under 3 bar

Anbefales å tre igjennom uttrekkslange før montering i vask/benk.

Se bruksanvisning.

Vedlikeholds instruksjon:

Rengjøring:

Rengjøres med mildt vaskemiddel og myk klut. Ikke bruk slipende, kalkholdige eller sure vaskemidler. Ei heller grove slipende svamper.

For enkel rengjøring av metalldelene i produktet, bruk ganske enkelt en myk klut fuktet i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker forårsaket av kalsium i vann, anbefaler vi å tørke med en klut etter hvert bruk. vennligst bruk kun naturlige vaskemidler og unngå de med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor osv. Unngå også vaskemidler som inneholder slipende pulver.

Vedlikehold:

Skru av strålesamlere med jevne mellomrom for rengjøring. Skulle det dryppe vann fra kran, steng vanntilførselen og bytt pakninger. Ved vannlekkasje rundt hendel eller kropp, steng vanntilførsel og bytt innsatsdelen.

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.



1904

Produktdatablad

1904 Evita kjøkkenarmatur m/uttrekk

