

1904

Produktdatablad

Frostfrie vannutkastere

PRODUKTEGENSKAPER



1904 Frostfrie vannutkastere

- Selvdrenerende utekraner
- Kranene er frostsikre
- En veggbrikke på utløpet hindrer dreneringsvann å fukte veggen
- Veggbrikke er laget av rustfritt stål
- Ventilhus og utløpsventil er i forkrommet messing
- Løs nøkkel følges med
- 4370395 har med tilbakeslags- og vakuumventil

NRF NR:

4370394 250-430mm 1904 frostfri vannutkaster

4370395 250-430 mm 1904 frostfri vannutkaster m/ vakuumventil

Reservedeler:

NRF 4375065 Løs spindel til vannutkaster 4370394

NRF 4375066 Løs spindel til vannutkaster 4370395

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Vannutkasteren kan brukes når det er kuldegrader, så lenge alt påmontert utstyr tas av etter bruk og kranen tømmes for vann. Det er viktig at eventuelle etter monterte kuplinger/slanger på utsiden av huset tas av etter bruk, slik at ikke resterende vannmengder i det påkoblede utstyret forårsaker skade på vannutkasterens utvendig deler.

Ved siste gangs bruk i den varme årstid, påse at vannutkasteren tømmes helt for vann.

Under montering er det viktig at det påses at kranens gjennomføringsrør gjennom vegg/grunnmur monteres med 3 graders fall slik at vannet dreneres ut og ned mot vannutkasterens utvendige del. Vannutkasterens indre del skal monteres i oppvarmet rom, varmen må være tilstrekkelig for å overvinne kuldebroen gjennom røret. Det er meget viktig at det kun brukes kranfett som er godkjent for næringsmidler når det er behov for å benytte dette i.f.m. ettersyn og evt. service