

Geberit AS

Duofix veggsluk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i vegg i dusjoner

Fabrikkmontert membranduk til smøre/dukmembran

For gulvtykkelser 9 -20cm

Platetykkelse vegg: 10-40cm

Avløpskapasitet: 0,8 l/s

Avløp venstre eller høyre (vridbart)

Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå

Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Produsert iht. EN 1253-3

Sintef TG 20433

	111.591.00.2	NRF 1387959	H 50
Geberit varenummer:	111.580.00.2	NRF 1387962	H 130

Dimensjon: Høyde = 50-130 / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Lukkehøyde vannlås 5cm



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Slukdeksel:

Rengjøres med produkter beregnet for bad, ikke slipende skurende. Benytt ren, myk klut.

Ettersyn/kontroll

Hårsil renses ved behov.

Sluk renses ved behov

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Enkel tilgang til hårsil, vannlås renses med kjemikalier (f.eks. Mudin eller tilsvarende)

Geberit AS

Duofix veggsluk

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»


Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

- Avløp i PE-HD ø50mm
- Utforingsboks med premontert membranduk for smøremembran
- Justerbare selvstøttende ben
- Festemateriell

Generelt:

Flere slukdeksler tilgjengelig. (Eksempler)



Blankforkrommet
NRF-nr. 616 5929



Hvit
154.335.11.1



Børstet stål
154.336.FW.1



Kundetilpasset
154.338.00.1 eller 154.339.00.1 (med ramme)

Geberit AS

Duofix veggsluk

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

