

EAN: 6414150086069
NRF: 4204998
static.oras.com/6664FTX-109



Berøringsfritt dusjpanel i aluminium, med termostatblander og tilkobling til kaldt og varmt vann. Tilkobling bak via fleksible slanger. Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde. El-tilkobling gjennom bruk av Oras BUS-transformator, nr. 199501 eller 199502. (230 VAC/12 VDC).

Vannmengde 9.0 l/min.

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880) og støttehåndtak (199881).

Oppfyller kravene til effektiv bruk av vann ved Breeam.

- GreenBuilding
- Berøringsfri, Separat omformer, Termostat, Breeam
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Temperaturreguleringshendel
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter, Termostatkassett
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.15 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150 mm
Materiale	Aluminium

Program innstillinger

Etterrenningstid	5 s
Funksjonstid	5 min
Åpningsavstand	0-5 cm

Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	12 V
----------------------	-------------

Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/30/EU
EN Standard	EN 1111 , EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55



