

Geberit AS

Mapress o-ringer

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Til en rekke bruksområder:

CIIR (standard sort) temp. fra -30°C - 120°C (deformert for utett upresset)

- Tappevann, varme, kjøling, sprinkler, trykkluft og noen gasser.

FKM (blå) temp. fra -20°C - 220°C

- Olje, våt og tørr sprinkler, industri og kjemikalier (sjekk med Geberit)

FKM (hvit) tem. fra 5°C – 155°C

- Mettet damp*, solaranlegg

HNBR (gul for gass) temp. fra 20°C - 70°C (redusert diameter for sikkerhet)

- Brennbare og tekniske gasser, sjekk med Geberit.

* se skjema siste side mtp. trykk/temp.

Geberit varenummer: Forespør Geberit

CIIR: 12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

FKM blå: 12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

FKM hvit: 15-18-22-28-35-42-54

HNBR gul: 15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

Dimensjon:

Farge:

Se over

Overflatebehandling:

FKM blå kan bestilles montert i fittings

HNBR: testet to ganger på fabrikk, ikke tillatt å skifte o-ring selv, fittings merket med gult.

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress o-ringer**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

Fuktbestandighet

«Ikke relevant»

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Kontakt Geberit for hvilke gasser, kjemikalier som tillates.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Godkjenninger:

Godkjenninger CIIR:
DVGW: DW-8501AT2552
KTW: KA252/08 & MO170/08

Godkjenninger FKM:
BAM: Aktenzeichen 3.2/881

Godkjenninger HNBR:
DVGW: DG-4550BL0161

Geberit AS

Mapress o-ringer

Skjema temp/trykk for mettet damp (FKM hvit) → mettet damp = vannform

Vapor-Pressure-Table Temperature 100 °C - 200 °C

