



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nordic Plus – høy tut

Med avstengning for oppvaskmaskin

Produktets funksjoner

- Med avstengning for oppvaskmaskin
- Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann
- Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert)

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340802

Art.nr.
GB41203796

EAN
7393792233248

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.8 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL








Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,136 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 652 Pressure loss with flow (0,2 l/s) %s kPa






Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Spak Nordic Plus(2019-)		GB41639625 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Dusjhåndtak		GB41638754 01
6	Utløpskran		GB41638753 01
8	Slagbegrensningssats	4342716	GB41638450
9	O-ringsats	4342659	GB41637010 01
10	Oppvaskmaskinstenging		GB41639547 01
12	SoftPex-slange		GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
14	Monteringssett - kjøkkenblandebatteri		GB41639573 01
15	Tut Atlantic		GB41639540 01
16	Regulator el. oppvaskmask.stenging		GB41639707 01
17	Kabel for el. oppvaskmask.stenging		GB41639678 01
18	Konsoll for el. oppvaskmask. stenging		GB41639681 01
19	Avstengingsventil for el. oppvaskmask.stenging		GB41639680 01
21	Strømadapter 220V for el. oppvaskmask.stenging.		GB41639683 01
23	Hovedenhet for duo		GB41639686 01
24	Avstengingsventil for duo		GB41639690 01
25	Strømadapter 220V for duo		GB41639688 01
26	Regulator for duo		GB41639685 01
27	Strålesamler	4343242	GB41630129 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Nordic plus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com