



Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic – høy tut

Eco-flow. Effektiv bruk av vann og energi 5 l/m, blyfri

Produktets funksjoner

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



BLYFRITT



HURTIG-MONTERING



- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- ECO Flow tilpasset vannstrøm
- Kaldstart, bare kaldt vann når spaken er i posisjon rett fremover

Artikkelnummer

NRF-nr.
4340817

Art.nr.
GB412060560B

EAN
7391530081946

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm


Vekt: 1.7 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,083 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- CO2e fotavtrykk: 7,48
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm