

Gulvstående WC rimless med sisterne til montering med skruer 82715.2



TEKNISKE DATA

Art nr	82715.2
Sertifisering	EN 997
Spesifikasjon	4,5 l spyling, versjon 782 2 fikseringshull til skruer kondensfri sisterne vanninntak bunn høyre side 1/2" messing
Tilleggsspesifikasjon	med stengeventil versjon 783
Avløp	horisontalt VARIO, vertikalt 70 - 250 mm
Vekt	33,0 kg
Tilbehør ekskl.	Sete, art nr. 89115.3 Sete og lokk art nr. 89115.0, 89115.2 Sete og lokk med softclose art nr. 89115.1
Monteringstilbehør inkl.	Festesett artnr. 89175.7

Monteringstilb. ekskl. for VARIO-avløp 70 - 160 mm LAUFEN-
avløpsbend art nr. 89009.2
for VARIO-avløp 160 - 250 mm kun LAUFEN-
avløpsbend art nr. 89902.5

Farger se fargetabell

SPESIFIKASJONSTEKST

Gulvstående WC rimless Laufen-KOMPAS, sanitetskeramikk, med sisterne dobbeltspyling (4,5/3 liter)
EN 997, 4,5/3 l spyling, dimensjoner 360 x 650 x 850 mm
Avløp horisontalt, VARIO vertikalt 70 - 250 mm
back to wall, skjulte fester, 2 fikseringshull
Spesialfunksjoner: rimless, alle skjulte overflater i forbindelse med vann er fullglassert, vakumtestet.
Tilleggsvalg/tilbehør: Overflatebehandlet LCC (Laufen Clean Coast - kun hvit), sete 89115.3, med stengeventil - versjon 783, sete og lokk, 89115.0, 89115.2, sete og lokk med softclose 89115.1
Art nr. 82715.2

TEKNISKE TEGNINGER / S 1 : 20

