

## FDV dokumentasjon

### TEKNISKE DATA




Art.nr. H8476000000001

Sertifisert til

Spesifikasjon Rion skillevegg til urinal, hvit  
Mål : 400x90x720

Vekt 10,7 kg.

Spesielle funksjoner Porselen





## Rengjøringsveiledning

### Porselen og møbler

- **Porselen**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlige rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.
- Ved kalkavleiringer anbefales det å bruke et surt rengjøringsmiddel, for eksempel sitronsyre eller eddiksyre (eddik). Rengjøringsmiddel med PH-verdi 2-3.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler på spyleknappene til toaletter. Disse er produsert i forkrommet plastmaterialet og kan sprekke/bli defekt ved bruk av sterke rengjøringsmidler. Bruk her en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.
  
- **Striper på baksiden av toalettet:**  
 Stripene er forårsaket av kalk og skal rengjøres som nevnt ovenfor.  
 To forskjellige problemer kan føre til dette.  
 1 / Vannet siver ut av sisternen kontinuerlig på grunn av en defekt innløps- eller utløpsventil. Begge ventiler er tilgjengelige som reservedeler.  
 2 / Stripene kan oppstå på grunn av det gjenværende vannet i spylesystemet over tid avgir kalkavleiringer i toalettskålen. Dette unngås ved vanlig vedlikehold og rengjøring med egnede rengjøringsmidler som beskrevet ovenfor.  
 Disse stripene er ikke en produktfeil og er ikke reklamasjonsberettiget.
  
- **Møbler**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

Laufen Norge AS, Syretårnet 41, 3048 Drammen

Tlf: 913 64 000,

[firmapost@no.laufen.com](mailto:firmapost@no.laufen.com)

[www.laufen.no](http://www.laufen.no)